

E-ET-ETX elettronici



LUGLI

LA GAMMA DEI CARRELLI ELEVATORI LUGLI,

UNA RISPOSTA PER OGNI ESIGENZA

DI MOVIMENTAZIONE.



MOD. E 15
Portata/baricentro Kg/mm 1.500/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 980/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. E 18
Portata/baricentro Kg/mm 1.800/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 980/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. E 20
Portata/baricentro Kg/mm 2.000/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 980/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. ET 15
Portata/baricentro Kg/mm 1.500/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 980/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. ET 18
Portata/baricentro Kg/mm 1.800/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 980/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. ET 20
Portata/baricentro Kg/mm 2.000/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 1.025/1.075
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. ET 23
Portata/baricentro Kg/mm 2.300/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 1.025/1.075
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.250



MOD. ETX 15
Portata/baricentro Kg/mm 1.500/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 1.025/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.280



MOD. ETX 18
Portata/baricentro Kg/mm 1.800/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 1.025/1.025
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.280



MOD. ETX 20
Portata/baricentro Kg/mm 2.000/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 1.025/1.075
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.280



MOD. ETX 23
Portata/baricentro Kg/mm 2.300/500
Larghezza V-V/ L/L mm. 1.025/1.075
Corridoio ast (1000x1200) mm. 3.280